



# 180000E6JIB

# CORMACH

Momento statico massimo al perno torretta - Max. static moment at the turret pin - Moment statique max. à l'axe de la tourelle - Max. statisches hubmoment am kransäulenbolzen - Momento estático máximo al eje de la torreta	171000 daN • m	1.237.082 lbs • ft
Sbraccio idraulico - Hyd. boom length - Longueur du bras hyd. - Hydr. reichweite - Longitud del brazo hidráulico	31,61 m	103' 8"
Sbraccio con prolunghe manuali - Boom length with manual extensions - Longueur du bras avec rallonges manuelles - Auslegerlänge mit manuelle verlängerungen - Longitud del brazo hidráulico con prolongas manuales	39,91 m	130' 11"
Coppia di rotazione - Slew torque - Moment de rotation - Drehmoment - Momento de rotación	11000 daN • m	79.578 lbs • ft
Tempo di rotazione - Slew speed - Temps de rotation - Schwenkgeschwindigkeit - Tiempo de rotación	360°/90 sec	360°/90 sec
Uscita stabilizzatori - Outriggers extension - Sortie des bequilles - Breite der abstützung - Extensión de los estabilizadores	4,92 + 4,92 m	16' 2" + 16' 2"
Larghezza stabilizzatori - Outriggers width - Largeur des bequilles - Gesamtbreite der Abstützung - Ancho de los estabilizadores	12107 m	39' 9"
Lunghezza - Length - Longueur - Länge - Longitud	-	-
Larghezza - Width - Largeur - Breite - Ancho	-	-
Altezza - Height - Hauteur - Höhe - Altura	-	-
Peso (senza olio e montaggio) - Weight (without oil and fitting) - Poids (sans huile et montage) - Gewicht (ohne öl und ohne) - Peso (sin aceite ni montaje)	19790 Kg	43.629 lbs
Portata pompa - Pump delivery - Capacité de la pompe - Pumpenleistung - Capacidad de la bomba	115 lit/min	30 us gal/min
Pressione - Pressure - Pression - Druck - Presión	300 bar	4266 psi
Capacità serbatoio olio - Oil tank capacity - Capacité du réservoir d'huile - Öl tank inhalt - Aceite	450 lit	119 us gal